

Tekniske spesifikasjoner for Kalmar ECF70-6

med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.

Kapasiteter	Løfteevne:	7000 kg	
	Lastesenter:	600 mm	
	Løftehøyde max:	4000 mm	
	Masthøyde min.	2875 mm (byggehøyde)	
Løftestativ:	Duplex standard mast med kjeder og slanger montert med tanke på maksimal gjennomsikt.		
Gaffelvogn:	Sideførings spredningsvogn gaffelvognbredde:	2000 mm	
Gafler:	Gaffeldimensjon: 150x60x2000mm		
Mål:	Lengde uten gafler:	3770 mm	
	Akselavstand:	2450 mm	
	Bredde:	2000 mm	
	Høyde uten stativ:	2590 mm	
Førerhytte:	Spirit Delta, er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, førersete og betjeningsspaker for hydraulikk er individuell regulerbare for å sikre best mulig førerkomfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg bidrar også med dette. Friskluft tilføres gjennom kupefilter.		
Motorer:	Fabrikat:	Thrige	
	Drivmotor timeeffekt:	2x11kW	
	Pumpmotor effekt:	2x24 kW	
Drivaksel:	Fabrikat:	Kessler	
	Type:	Navreduksjon	
Styreaksel:	Kalmar`s egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummelement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.		
Hjul og dekk:	Drivhjul 4 stk.	8,25x15	luftgummidekk
	Styrehjul 2 stk.	8,25x15	luftgummidekk

Elektrisk utstyr	80 og 24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert.
Bremser:	<u>Driftsbremser:</u> Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid. Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fuktighet og forurensninger. <u>Parkeringsbremser:</u> Tørre lamellbremser på drivhjul
Batteri inkludert i prisen:	1 stk. Kalmar standard batteri 1240Ah bestående av automatisk vannfylling og spesialkasse tilpasset inklusive lokk. Lader 80v 150 A inkludert.
Utstyr inkludert:	Motorvarmer Brannslukningsutstyr (6kg. pulverapparat) Åpning av rute i sidedør begge sider Tonet ruter AC anlegg 4stk.12v uttak inkl.omformer Solgardin i takrute Grammer Actimo luftfjæring, plandemping og varme inkl. belter Vendbar førerstol 180grader inkl. hytteoppbygg 300mm Skvettlapper på drivhjul og styrehjul Bakspeil utvendig og motvekt plassert elektrisk justerbare og oppvarmede montert Innvendig panoramaspeil iht. kjøreretning Langt innstigninghåndtak hytte venstre side Kolvakumulator (stabiliseringsakumulator) for løftefunksjon Bryter frem og bakkjøring plassert ved løftespaker. Blixt ”strobe” varsellys takmontert Intervallpusser tak og bakrute 2stk. lyskastere i mast + 2 ekstra i mast 2stk. lyskastere på framskjermer 2stk. ryggelys, kjørellys, blinklys og bremselys som standard Elektrisk hyttepumpe Forsterket rustbeskyttelse zinkprimer. Sylinderstøtte i gaffelvogn Tiltindikator montert Sentralsmøring 14pkt.automatisk Ryggekamera monteres i Norge 2 sett ekstra nøkler for tenning og dører Krok for uttrekk av last mont. stativ (lik tidligere levert) Elektronisk vekt Akustisk signal ved rygging Stroppekasse i aluminium monteres der det er hensiktsmessig