

## **Tekniske spesifikasjoner for Kalmar ECF50-6** med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.

<b>Kapasiteter</b>	Løfteevne:	5000 kg
	Lastesenter:	600 mm
	Løftehøyde max:	4000 mm
	Masthøyde min.	2870 mm (byggehøyde)
<b>Løftestativ:</b>	Duplex standard mast med kjeder og slanger montert med tanke på maksimal gjennomsikt.	
<b>Gaffelvogn:</b>	Sideførings spredningsvogn gaffelvognbredde:	1500 mm
<b>Gafler:</b>	Gaffeldimensjon: 150x60x2100mm	
<b>Mål:</b>	Lengde uten gafler:	3285 mm
	Akselavstand:	2100 mm
	Bredde:	1550 mm
	Høyde uten stativ:	2590 mm
<b>Førerhytte:</b>	Spirit Delta, er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, førersete og betjeningspaker for hydraulikk er individuell regulerbare for å sikre best mulig førerkomfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg bidrar også med dette. Friskluft tilføres gjennom kupefilter.	
<b>Motorer:</b>	Fabrikat:	Thrige
	Drivmotor timeeffekt:	2x11kW
	Pumpmotor effekt:	2x24 kW

<b>Drivaksel:</b>	Fabrikat:	Kessler	
	Type:	Navreduksjon	
<b>Styreaksel:</b>	Kalmar`s egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummielement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.		
<b>Hjul og dekk:</b>	Drivhjul 4 stk.	315/70x15	luftgummidekk
	Styrehjul 2 stk.	28x9x15	super elastic dekk
<b>Elektrisk utstyr</b>	80 og 24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert.		
<b>Bremser:</b>	<u>Driftsbremser:</u> Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid. Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fuktighet og forurensninger. <u>Parkeringsbremser:</u> Tørre lamellbremser på drivhjul		
<b>Standard lakkering/grunning:</b>	Farge:	Statoil farge chassis Statoil farge hytte Svart stativ og vogn	
<b>Batteri inkludert i prisen:</b>	1 stk. Kalmar standard batteri 945 Ah bestående av automatisk vannfylling og spesialkasse tilpasset inklusive lokk. Lader 80v 150 A inkludert.		

*Utstyr  
inkludert:*

Motorvarmer  
Åpning av rute i sidedør begge sider  
Tonet ruter  
AC anlegg  
Skriveplate med lys i hytte  
4stk.12v uttak inkl. omformer  
Solgardin i takrute  
Grammer Actimo luftfjæring, plandemping og varme inkl. belter  
Vendbar førerstol 180grader inkl. hytteoppbygg 300mm  
Skvettlapper på drivhjul og styrehjul  
Bakspeil utvendig plassert i forhold til kjøreretning samt elektrisk justerbare og oppvarmede montert.  
Innvendig panoramaspeil iht. kjøreretning  
Langt innstigninghåndtak hytte venstre side  
Kolvakumulator (stabiliseringsakumulator) for løftefunksjon  
Bryter frem og bakkjøring plassert ved løftespaker.  
Blixt ”strobe” varsellys takmontert  
Intervallpusser tak og bakrute  
2stk. lyskastere i mast + 2 ekstra i mast  
2stk. lyskastere på framskjermer  
2stk. ryggelys, kjørellys, blinklys og bremselys som standard  
Elektrisk hyttepumpe  
Forsterket rustbeskyttelse zinkprimer.  
Sylinderstøtte i gaffelvogn  
Ryggekamera monteres i Norge  
2 sett ekstra nøkler for tenning og dører  
Krok for uttrekk av last mont. stativ (lik tidligere levert)  
Elektronisk vekt  
Akustisk signal ved rygging