

Tekniske spesifikasjoner for Kalmar ECG90-6L, A60300018 med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.

Kapasiteter	Løfteevne:	9000 kg
	Lastesenter:	600 mm
	Løftehøyde :	4500 mm
	Byggehøyde:	3435 mm
Løftestativ:	Duplex standard mast med kjeder og slanger montert med tanke på optimal sikt	
Gaffelvogn:	Sideføring/spredning bredde 2000 mm med forsterkning	
Mål:	Lengde uten gafler:	4120 mm
	Akselavstand:	2800 mm
	Bredde:	2000 mm
Førerhytte:	EGO cabin GLOBETROTTER ny type er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, førersete og betjeningsspaker for hydraulikk er individuelt regulerbare for å sikre best mulig førerkomfort.	
Drivlinjer:	Fabrikat:	Schabmueller TSA240-240-101
	Drivmotor time effekt:	2x11kW
Styreaksel:	Kalmar's egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummielement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.	
Hjul og dekk:	Drivhjul 4 stk.	8,25x15 luftgummi dekk
	Styrehjul 2 stk.	8,25x15 luftgummi dekk
Elektrisk utstyr :	80 og 24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert.	
Bremser:	<u>Driftsbremser:</u> Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid. Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fuktighet og forurensninger. <u>Parkeringsbremser:</u> Tørre lamellbremser på drivhjul	
Batteri inkludert i prisen:	1 stk.Hawker standard batteri 1550Ah bestående av automatisk vannfylling og spesialkasse tilpasset inklusive lokk med batterilommer 1 stk. lader 80v 200 A inkludert.	
Lakkering:	Farge: Rød farge chassi, Grå hytte, Svart stativ og vogn	

Utstyr inkl.:

EGO cabin med oppbygget hytte 300 mm
Åpning av sideruter begge sider
Grammer Actimo luftfjæret førerstol med plandemping, fjæring og setevarme
Innvendig speil + ekstra type panorama
Solgardin i tak
DAB radio
24/12 V omformer inkl. 4 uttak i hytte
Vektindikator i display
Skriveplate med lys
Utvendige speil på hytte
Bryter for frem og bakkjøring plassert ved elservospaker std.
Langt innsteghåndtak venstre side hytte
Stabiliseringsacumulator for løfte funksjon
Skvettlapper på drivhjul og styrehjul
2stk. lamper type LED plassert på framskjermer
2stk. lyskastere front cabin type LED
2stk lamper i mast type LED
1stk. lyskaster mellom tilt type LED
Kjørellys, bremselys og ryggelys som standard type LED
Blue safety ligh iht sikkerheten
Brannslukningsapparat
Strobe varsellys takmontert (NB ! ikke høyere enn takhøyde)
Sentralsmøring 14 pkt. automatisk
Vinduspusser tak og front
Spakstyring
Beskyttelse/forsterkning i sylindere i gaffelvogn