

Tekniske spesifikasjoner for Kalmar DCF70-6, snr. A50500005 med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.

Løftekapasitet:	Løfteevne: 7000 kg Lastesenter: 600 mm Løftehøyde: 5250 mm
Løftestativ:	Duplex standard frisikt med kjeder og slanger montert med tanke på maksimal gjennomsiktighet. Min. høyde stativ: 3500 mm (byggehøyde)
Gaffelvogn:	FEM/ISO 60-70 Gaffelvogn bredde: 2000 mm
Mål:	Lengde uten gafler: 3700 mm Akselavstand: 2450 mm Bredde: 2000 mm Høyde basmaskin 2590 mm
Førerhytte:	Spirit Delta, bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, fører sete og betjeningsspaker for hydraulikk er individuelt regulerbare for å sikre best mulig fører komfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg bidrar også til dette. Friskluft tilføres gjennom kupefilter.
Motor:	Fabrikat: SISU AGCO NYE Steg3b ((ingen type rensfilter) Type: 44 AWI Effekt: 85kW / 2200 r.p.m. Antall sylindere: 6 Dreiemoment: 450Nm/1500 r.p.m.
Girkasse:	ZF 2WG 94 Automat gearkasse m/electronisk inching Antall gear: 2 + 2
Drivaksel:	Fabrikat: Kessler Type: Med navreduksjon og differensial
Styreaksel:	Kalmars egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummielement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.
Hjul og dekk:	Drivhjul 4 stk. 8,25x15 luftgummi dekk Styrehjul 2 stk. 8,25x15 luftgummi dekk
Elektrisk utstyr:	24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert. Batterikapasitet: 2 x 12V – 140 Ah

- Bremser:** Driftsbremser: Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid. Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fukt og forurensninger.
Parkeringsbremser: Skivebremser på drivakselens inngående aksel. Denne ansettes ved hjelp av fjærkraft og frilegges ved hjelp av hydraulikktrykk.
- Lakkering/grunning:** Farge: Rød farge chassis standard
Grå tonet hytte standard
Svart stativ og vogn standard
- Utstyr inkludert:** Hytteunderbygg 300mm inkl. innsteghåndtak begge sider
ECC klimaanlegg inkludert
Brannslukningsutstyr (6kg. pulverapparat)
Åpning av rute i sidedør begge sider
4stk. 12v uttak inkl. omformer
Grammer Actimo luftfjæring,plandemping og varme inkl. belter
Skvettlapper på drivhjul
Bakspeil utvendig på hytte
Kolvakumulator (stabiliseringsacumulator) for løftefunksjon
Bryter frem og bakkjøring plassert ved elservospaker.
Strobe varsellys takmontert
Intervallpusser tak sideplassert + bakrute og front intervall
2stk. lyskastere i mast + 1 ekstra sett type LED (nytt lysoppsett)
2stk. lyskastere på forkant hytte type LED (nytt lysoppsett)
2stk. ryggelys, kjørellys, blinklys og bremselys som std. type LED (nytt lysoppsett)
Elservospaker
Elektronisk lastindikering i display
Beskyttelse mot kjedeslakk inkludert
Tiltindikator mekanisk
Ryggekamera inkludert