

***Tekniske spesifikasjoner for Kalmar DCE 70-6 T32104.0228***  
med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.

<b><i>Kapasiteter:</i></b>	Løfteevne:	7000 kg
	Lastesenter:	600 mm
	Løftehøyde:	4500 mm
<b><i>Løftestativ:</i></b>	Dupleks frisisiktstårn, med maksimal sikt (mast for 7,5-9 tonns maskiner)	
	Byggehøyde:	3435 mm
	Max. høyde:	5660 mm
<b><i>Gaffelvogn:</i></b>	Gaffelvogn med integrert sideføring og spredning. Sylinderstøtte. B = 2000 med mer ( 7,5-9 tonn)	
<b><i>Mål:</i></b>	Lengde uten gafler:	3700 mm
	Akselavstand:	2450 mm
	Bredde:	2000 mm
	Høyde uten stativ:	2570 mm
<b><i>Førerhytte:</i></b>	Førerhytten, Spirit Delta, er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, fører-sete og betjeningsspaker for hydraulikk er individuell regulerbare for å sikre best mulig førerkomfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg bidrar også med dette. Friskluft tilføres gjennom et kupefilter.	
<b><i>Motor:</i></b>	Fabrikkat:	Perkins
	Type:	1106C – 60TA
	Effekt:	85 kW v/2200 r.p.m
	Antall sylindere:	6
	Dreiemoment:	487 Nm - v/1400 r.p.m
	Forbruk:	6-8 l/h
<b><i>Gearkasse:</i></b>	Fabrikkat:	Dana
	Type:	20000
	Kopling:	Hydr. / converter
	Antall gir:	2 + 2

- Styreaksel:** Kalmar`s egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummielement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.
- Elektrisk utstyr:** 24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert.  
Batterikapasitet: 2 X 12 V - 75Ah
- Bremser:** Driftsbremser: Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid. Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fuktighet og forurensninger.  
Parkeringsbremser: Skivebremser på drivakselens inngående aksel. Denne ansettes ved hjelp av fjærkraft og frilegges ved hjelp av hydraulikktrykk.
- Inkl i prisen:** Hydr. vendbar førerstol 180gr  
Hytteoppbygg 300 med mer  
Air condition med termostatstyring  
Finfilter på friskluftinntak hytte  
Luftevinduer begge sider  
Bege luftfjæret stol med varme og plandemping  
Armelene også venstre side  
Solgardin takrute  
24/12V omformer for inter.kom.  
Roterende varsellys takmontert  
Intervallpusser front og bakvindu  
Takpusser med intervall og spylar, sidemontert  
2 stk utv. sladrespeil for kjøring fremover, 2 stk for bakover  
Calix kupevarmer, med uttak  
Retningsvelger forover / bakover, på løftespak  
Sylinderstøtte på spredningssylindere, gaffelvogn  
Motorvarmer 220V  
Hydr.akkumulator i løftefunksjon  
Skvettlapper drivhjul  
Akustisk ryggesignal  
Maskinen blir lakkert i Mongstads farger  
Tykkere lakklag hytte / chassi, zinkbehandles før lakkering  
Supersoftdekk styrehjul, std luftdekk drivhjul  
Uniload vektindikator ( ettermonteres)  
Pulver brannsl.apparat 6 kg ( ettermonteres)  
Mast og gaffelvogn er av kraftigere utførelse  
Ekstra motvekt 200 kg  
Tetningsmasse legges inn i rutepakninger + skyverute