

Tekniske spesifikasjoner for Kalmar ECE90-6L, T32208.0208

med løftestativ og øvrig utstyr som beskrevet.

Kapasiteter	Løfteevne:	9000 kg
	Lastesenter:	600 mm
	Løftehøyde maks:	4500 mm
	Minimum høyde mast:	3435 mm
Løftestativ:	Standard duplex med kjeder og slanger montert med tanke på maksimal sikt.	
Gaffelvogn:	Gaffelvogn med sideføring/spredning	
	Gaffelvognbredde:	2000 mm
Gafler:	Dimensjon	250x50x2000mm
Mål:	Lengde uten gafler:	4120 mm
	Akselavstand:	2800 mm
	Bredde:	2000 mm
	Høyde uten stativ:	2570 mm
Førerhytte:	Førerhytten, Nya Spirit Delta , Globetrotter med innvendig høyde 1720 mm (+200 mm) er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, førersete og betjeningsspaker for hydraulikk er individuell regulerbare for å sikre best mulig førerkomfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg bidrar også med dette. Friskluft tilføres gjennom kupefilter.	
Motorer:	Fabrikat:	Thrige
	Drivmotor effekt:	31 kW
	Pumpemotor effekt:	27 kW
Drivaksel:	Fabrikat:	Kessler
	Type:	Med navreduksjon og differensial
Styreaksel:	Kalmar's egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylindere og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummelementer. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.	
Hjul og dekk:	Drivhjul 4 stk.	8,25 x 15 luftgummi dekk
	Styrehjul 2 stk.	8,25 x 15 luftgummi dekk
Elektrisk utstyr	80 och 24 volt elektrisk anlegg med hovedstrømbryter montert.	
Bremser:	<u>Driftsbremse:</u> Vedlikeholdsfrie oljekjølte lamellbremser som eliminerer bremsejustering og tåler ekstremt høy belastning over lengre tid. Systemet er fullstendig lukket og upåvirket av fuktighet og forurensninger. <u>Parkeringsbremse:</u> Skivebremse på drivakselens inngående aksel. Denne ansettes ved hjelp av fjærkraft og frilegges ved hjelp av hydraulikktrykk.	
Standard lakkering/grunning:	Farge:	Rød chassi Grå hytte Grå/svart stativ og vogn
Batteri inkludert i priset:	1 stk. batteri bestående av : 80V 1550 Ah inkl vannfylling og spesialkasse.	

Utstyr inkl.:

Åpning av sideruter begge sider
Grammer Actimo luftfjæret stol inkl. belte og varme
Nakkestøtte for førerstol
4stk. 12vuttak inkl. omformer 24/12v
Skriveplate med lys
Langt innsteghåndtak venstre side
Roterende varsellys takmontert
2stk. utvendig speil
1stk. innvendig speil
Pusser tak med sideplassering
Satbiliseringsaccumulator for løfte funksjon
Skvettlapper på drivhjul
Nedre rattstamme justerbar
Spakstyring
Brannslukningsapparat
Sentralsmøring automatisk 14pkt.
Fram og bakpedal i gulv
Flatjern framkant gaffelrygg
Ryggekamera komplett montert